
Pandan® Kft.

MŰANYAGOK A KÖRNYEZETÉRT!

SZOMBATHELY, H-9700 ZANATI ÚT 38.
TEL.: 00-36-94-509-262
FAX : 00-36-94-328-384
E-MAIL: PANDAN@AXELERO.HU
WEB: WWW.PANDAN.HU




Lamellás ülepítők

A LAMELLÁS ÜLEPÍTŐK KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓAK KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKNÁL, AZ ISZAPKONCENTRÁCIÓ BEÁLLÍTÁSÁRA A REAKTORTEREKBEN. HASZNÁLATUKKOR JELENTŐS UTÓÜLEPÍTŐ-TÉRFOGATOK, VALAMINT ENERGIA TAKARÍTHATÓ MEG. MÁS ESETEKBEN HASZNÁLHATÓ IPARI VÍZELŐKÉSZÍTÉSNÉL, KÉMIAILAG ELŐKEZELT VIZEK INTENZÍV ÜLEPÍTÉSÉRE.

A LEMEZEK KÉSZÍTHETŐK PP-BŐL, PVC-BŐL, PS-BÓL ÉS PC-BÓL, A TARTÓSZERKEZET ÉS AZ ELFOLYÓVÁLYÚK PEDIG HAGYOMÁNYOS, ILLETVE ROZSDAMENTES ACÉLBÓL EGYARÁNT.

A BERENDEZÉSEKHEZ INTEGRÁLT ÚSZÓISZAPLESZEDŐ BERENDEZÉST AJÁNLUNK. KÜLÖNLEGES ESETEKBEN OLYAN KONSTRUKCIÓ IS MEGVALÓSÍTHATÓ, AHOL AZ EGYES ÜLEPÍTŐ-TÖMBÖK A MEDENCE LEENGEDÉSE NÉLKÜL KIEMELHETŐEK.



Proj.: MENAGGIO, megrendelő: SIMECO, I
Beépítés éve: 1999., Beépített mennyiség: 72 db
Tömb méretek: 1400x1250x1500 mm, d=75 mm, dőlésszög: 55°
Anyag: PVC rozsdamentes acél keretben



Proj.: GLUBCZYCE, megrendelő: SHW POLSKA, PL
Beépítés éve: 1999., beépített mennyiség: 36 db
Tömb méretek: 1500x2000x2200 mm, d=100 mm, dőlésszög: 55°
Anyag: PVC rozsdamentes acél keretben, alátámasztással és elfolyó vályúkkal, a tömbök egyenként kiemelhetőek, a medence leengedése nélkül





Proj.: KOHLFURTH, megrendelő: WTE Wassertechnik GmbH., D
Beépítés éve: 2001., beépített mennyiség: 48 db
Tömb méretek: 2500x1920x2100 mm, d=80 mm, dőlésszög: 55°
Anyag: PP rozsdamentes acél keretben, alátámasztással és elfolyó vályúkkal

